



Multifuncional HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw Resolución 600x600ppp Wi-Fi/RJ-11/USB

Características

Marca:	HP
Artículo:	Multifuncional
Modelo:	Color LaserJet Pro MFP 3303fdw
Funciones:	Impresión, copia, escaneado, fax
Velocidad de impresión (negro):	A4: Hasta 25 ppm; Primera página: 10.9 s; Doble cara: 15 ppm
Velocidad de impresión (color):	A4: Hasta 25 ppm; Primera página: 11.0 s; Doble cara: 15 ppm
Resolución de impresión:	Negro: Hasta 600 × 600 ppp; Color: Hasta 600 × 600 ppp
Tecnología de impresión:	Láser
Cantidad de cartuchos:	4 (negro, cian, magenta, amarillo)
Lenguajes de impresión estándar:	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG, PCLM, JPEG
Velocidad de escaneo:	19 ppm (blanco y negro), 8 ppm (color)
Tipo de escaneo:	AAD; Superficie plana; AAD a doble cara con sensor CIS
Resolución de escaneo:	Hardware: 300 × 300 ppp, 1200 × 1200 ppp (AAD y superficie plana); Óptica: 300 × 300 ppp, 1200 ppp (superficie plana)

Formato de archivo de digitalización:	JPG, PDF, PDF/A, TIFF
Modos de entrada de digitalización:	Panel frontal, HP Universal Scan, TWAIN
Tamaño máximo de escaneo:	216 × 356 mm; Cama plana: 216 × 297 mm
Funciones avanzadas del escáner:	HP Universal Scan
Profundidad de bits/Niveles de grises:	24 bits/256 niveles
Funciones estándar de envío digital:	Escanear y enviar a correo, red, SharePoint, USB, computadora
Velocidad de copia (negro):	Hasta 25 cpm; Doble cara: Hasta 15 cpm
Velocidad de copia (color):	Hasta 26 cpm; Doble cara: Hasta 15.5 cpm
Resolución de copia:	Negro y color: Hasta 600 × 600 ppp
Número máximo de copias:	Hasta 999 copias
Configuraciones de copia:	Color, Cantidad, Más claro/más oscuro, Tamaño original, Tamaño de papel, Tipo de papel, Doble cara, Origen del papel, Ajustar a página, Márgenes, Agrupación
Redimensionado de copia:	25% a 400%
Velocidad de fax:	Hasta 33.6 kbps / A4: 3 s por página
Resolución de fax:	Negro (óptima): 300 × 300 ppp; Negro (estándar): 203 × 98 ppp
Funciones de software inteligente de fax:	Fax móvil con cuenta en la nube de HP
Funciones de fax:	Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Reducción automática de fax: Sí; Remarcado automático: Sí; Envío de fax retardado: Sí; Detección de llamada: Sí; Reenvío de fax: Sí; Interfaz T.30 de teléfono con fax: No; Bloqueo de fax no deseado: Sí; Capacidad de marcado rápido: Hasta 200 números; Interfaz de PC-fax: Sí; Soporte de recuperación automática: No
Conectividad estándar:	1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda); 2 puertos RJ-11 para fax/módem/línea telefónica; Ethernet de cruzado automático
Capacidades de red:	Ethernet 10/100/1000Base-TX y Gigabit, integrado; Ethernet de cruce automático; Autenticación 802.1X
Capacidad inalámbrica:	Wi-Fi de banda dual integrado; Autenticación WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capacidad de impresión móvil:	HP Smart, Apple AirPrint™, Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®
Memoria:	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB
Velocidad del procesador:	1.2 GHz
Almacenamiento de datos:	NAND Flash de 0.512 GB (4 Gbits)

Ciclo de trabajo:	Mensual: Hasta 40,000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado:	150 a 2500
Tipos de soporte admitidos:	Papel (bond, folleto, a color, brillante, grueso, con membrete, ligero, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Peso de soporte admitido:	De 60 a 163 g/m ² ; Hasta 176 g/m ² en postales; Papeles satinados hasta 200 g/m ²
Tamaños de soportes de impresión admitidos:	A4, A5, A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 × 15 cm; Oficio de 216 × 340 mm; 100 × 195 × 270 mm; 160 × 184 × 260 mm; 76 × 127 × 273 mm; Postal (JIS); Doble postal (JIS); Sobre B5, C5, DL; A5-R
Tamaños de soportes personalizados:	76 × 127 mm a 216 × 356 mm
Manejo de papel:	Capacidades de entrada: Bandeja 2: Hasta 250 hojas (pila de hasta 25 mm); Hasta 10 sobres Capacidades de salida: Estándar, 50 hojas Capacidades del alimentador automático: Hasta 100 hojas a 75 g/m ² (pila de hasta 15 mm); Hasta 10 sobres Dúplex: Automático Alimentador de sobres: No Bandejas estándar: 2
Contenido de la caja:	499M8A HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw; Cable de alimentación; Cartuchos de tóner; Guía del usuario; Folletos; 1 cable USB
Consumibles de reemplazo:	Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, negro (aprox. 1300 páginas) W2220A; Cartucho de tóner cian (aprox. 1200 páginas) W2221A; Cartucho de tóner magenta (aprox. 1200 páginas) W2223A; Cartucho de tóner amarillo (aprox. 1200 páginas) W2222A; Cartucho de alto rendimiento 222X negro (aprox. 2500 páginas) W2220X; Cian W2221X; Magenta W2223X; Amarillo W2222X (cada uno de 2500 páginas)
Dimensiones del producto:	Ancho × fondo × alto: 418 × 419.12 × 341.32 mm (16.46 × 16.5 × 13.44 in); Máximo: 428 × 472 × 455 mm (16.85 × 18.58 × 17.91 in)
Peso del producto:	Aproximadamente 17.1 kg (~37.7 lb)
Características de la garantía:	Garantía limitada de un año. Más información en HP Support
Panel de control:	Pantalla táctil capacitiva de 4.3" en color
Descripción de pantalla:	4.3" diagonal color TFT-backlit (480 × 272)
Software incluido:	Software de impresora HP descargable en HP Smart
Sistemas operativos compatibles:	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux
Sistemas operativos de red compatibles:	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux
Requisitos mínimos del sistema:	PC: Windows 11, 10 (32/64 bits), espacio disponible en disco 2 GB, conexión a Internet. Mac: macOS 12, 13, 14, disco de 2 GB, se requiere acceso a Internet
Alimentación:	Fuente de alimentación interna (integrada); Voltaje de entrada: 220-240 VCA (50/60 Hz ± 3 Hz) o 110-127 VCA (50/60 Hz ± 3 Hz); Consumo de energía: 416 vatios (impresión activa), 0.5 vatios (reposo)
Acústica:	Emisiones de potencia acústica: 6.3 B(A)
Ambiente operativo:	Margen de temperatura operativa: 15 a 30 °C; Temperatura recomendada: 15 a 27 °C; Humedad operativa: 10 a 80% HR; Rango de almacenamiento: -20 a 60 °C, 30 a 70% HR