

Pantalla LED Full HD de 24" (23,6" visibles)

El monitor más moderno para entretenimiento y juegos

ViewSonic®
See the difference® 



Disponible para este modelo:

Filtro de privacidad

VSPF2360
(Se venden por separado)

La VX2452mh de ViewSonic es una pantalla de acabado brillante Full HD de 24" (23,6" visibles) que ofrece la mejor experiencia visual para juegos y entretenimiento multimedia. La VX2452mh cuenta con tecnología ClearMotiv™ II que brinda un tiempo de respuesta ultrarrápido de 2 ms para lograr imágenes sin distorsiones durante los juegos extremos y una altísima relación de contraste MEGA dinámico de 50M:1 para disfrutar las películas con un rendimiento de colores nítidos y claros. Las entradas D-sub, DVI y HDMI proporcionan una conectividad flexible para dispositivos multimedia y consolas de juegos de alta definición, y los dos altavoces estéreo incorporados de 2 W completan el paquete para el disfrute de los multimedia. Con un diseño compatible con montaje VESA, la VX2452mh también puede usarse como pantalla montada en la pared para cualquiera de sus necesidades de juegos y entretenimiento en vídeo. Una garantía limitada de 3 años y la mejor política de rendimiento de píxeles de la industria convierten a la VX2452mh en una inversión a largo plazo.

Tiempo de respuesta ultrarrápido para acción sin distorsiones

Con un tiempo de respuesta de 2 ms, la VX2452mh brinda impecables sin centellas, degradaciones ni fantasmas. Este tiempo de respuesta ultrarrápido es ideal para la mayoría de las necesidades de juegos con grandes cantidades de gráficos, así como para ver deportes o ver películas de acción.



Modo de juego

El modo de juego con realce de escenas oscuras de ViewSonic aumenta la visibilidad y los detalles mediante la iluminación de las escenas oscuras. Domine a sus competidores y vea todos sus movimientos, incluso en las escenas más oscuras de un videojuego. Con sólo pulsar un botón, el modo de juego con realce de escenas oscuras de ViewSonic ofrece un rendimiento superior en los colores para lograr la máxima experiencia en el juego.



Modo de juego **desactivado**



Modo de juego **activado**

Resolución y claridad impresionantes

La VX2452mh tiene una resolución en Full HD de 1920x1080 que permite lograr imágenes increíbles píxel por píxel. Con una relación de contraste MEGA dinámico de 50M:1, la VX2452mh ofrece la claridad y el nivel de detalle más asombrosos, ya sea para juegos o para disfrutar del entretenimiento multimedia más reciente.

Pantalla LED Full HD de 24" (23,6" visibles)

Conectividad HDMI flexible

HDMI es la mejor y más avanzada norma de vídeo, lo que garantiza una calidad de imagen verdaderamente digital. La interfaz HDMI de la VX2452mh le permite conectarse a una amplia variedad de dispositivos HD, tales como consolas de juegos, reproductores Blu-ray, equipos portátiles, cámaras digitales y muchos otros, para la mejor experiencia en una verdadera alta definición.



Diseño compatible con montaje VESA

La VX2452mh tiene un diseño compatible con montaje VESA de 100 mm x 100 mm que le permite instalarla sobre una base para monitores o en una pared, según cada caso específico. Puede desmontar la base fácilmente desatornillando cuatro tornillos y luego montando la pantalla sobre la nueva base o sobre un soporte para pared. Con un conveniente montaje VESA y una pantalla de marco delgado, la VX2452mh es ideal para implementar varios monitores y disfrutar de una experiencia sin paralelo en los juegos.



Montaje de pared VESA® 100 x 100 mm



Especificaciones

PANEL LCD	Tipo	LED de matriz activa TFT a-Si ancha en color de 23,6"
	Área de pantalla	20,5" horizontal x 11,5" vertical; 23,6" diagonal
	Resolución óptima	1.920 x 1.080
	Brillantez	300 cd/m² (típico)
	Relación de contraste	1.000:1 (típ.)
	Relación de contraste dinámico	50M:1
	Ángulos de visualización	170° horizontal, 160° vertical
	Tiempo de respuesta	2 ms (GTG)
	Luz de fondo	LED de luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	30.000 horas (mínimo)
	Superficie del panel	Antideslumbrante, cubierta dura (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Analogico	RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios)
	Digital	HDMI/DVI-D (TMDS, 100 ohmios)
	Frecuencia	Fh: 24-82 kHz, Fv: 50-75 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente
AUDIO	Altavoces	2 vatios (x2)
COMPATIBILIDAD	PC	Compatible con PC (desde VGA hasta 1920x1080 no entrelazado)
	Mac®	Hasta 1.920x1.080
CONECTOR	Video analógico	Mini D-sub de 15 pines (VGA)
	Video digital	HDMI (con HDCP), DVI-D (con HDCP)
	Salida de audio	conector de 3,5 mm (azul)
	Entrada de audio	conector de 3,5 mm (verde)
	Alimentación	conector de 3 pines (CEE22)
ALIMENTACIÓN	Tensión	CA 100 a 240 V (universal), 50 o 60 Hz
	Consumo	21,5 W (típico)
	Optimizar	18,6 W (típico)
	Conservar	15,8 W (típico)
CONTROLES	Botones del panel frontal	Encendido, 1, 2, arriba, abajo
	Menú en pantalla (OSD)	Ajuste de imagen automático, contraste/brillo, selección de entrada, ajuste de color, ajuste de volumen, Información, ajuste de imagen manual, menú de configuración, recuperación de memoria (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 0°, hacia atrás 20°
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0-40 °C (32-104 °F)
	Humedad	10-90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (An. x Al. x Prof.)	Físicas con base	22,0 x 17,0 x 8,8 pulg. / 559,2 x 431,7 x 222,5 mm
	Físicas sin base	22,0 x 14,0 x 2,1 pulg. / 559,2 x 356,7 x 53,0 mm
	Embalaje	24,0 x 17,9 x 4,8 pulg. / 609 x 454 x 123 mm
PESO	Neto con base	8,3 lb. / 3,8 kg
	Neto sin base	7,6 lb. / 3,5 kg
	Bruto	11,9 lb. / 5,4 kg
MONTAJE DE PARED	VESA®	100 x 100 mm
REGULACIONES		CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, UL/cUL, FCC-B (incluant ICES003), TUV-S, NOM, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, Erp, CCC, China Energy, ENERGY STAR 5.2, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, SVHC list
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
GESTIÓN DE ENERGÍA	Estándares	ENERGY STAR®
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera.

¿Qué hay en la caja?

Pantalla VX2452mh, cable de alimentación, cable VGA, cable DVI, cable audio, guía de inicio rápido, CD con asistente de ViewSonic (disponible únicamente en algunos países).



SPEAKERS



50M:1 DCR



HDMI INTERFACE



RESPONSE TIME



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.